



TUTKIMUSKALUSTOT

RAKENNUSALA

OTA YHTEYTTÄ

Juvan teollisuuskatu 16
02920 ESPOO

Puhelin (09) 849 4030
info@terra-team.fi

Dehaco DSG 602 lajittelukoura



Dehaccon hydrauliset purku- ja lajittelukourat ovat kevyitä, mutta kuitenkin suureen kokoonsa nähden erittäin helposti ohjattavissa. Kourat on suunniteltu purkutöihin, sekä rakennusmateriaalien lajitteluun. Sylinterin sijoitus estää hydrauliletkujen liikkumisen, rajoittaen näin vahingot minimiin.

- Pyöritys 360°
- kaksi pyöritysmoottoria

Dehaccon hydraulinen lajittelukoura pyörityksellä.

Tärkeimmät tiedot

Paino	840 kg
Aukeama (max)	1800 mm
Työkoneen paino	10-16 tn

Tekniset tiedot

DSG70DSG150DSG250DSG400DSG450DSG452DSG502DSG602DSG802DSG902DSG1002

Työkone	tn	0,7-1,2	1,2-3	2,5,-4	4-6	5-9	7-11	8-12	10-16	12-20	13-20	16-20
Paino	kg	75	140	240	350	400	470	600	840	1000	1050	1170
Sylinterit	kpl	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Työpaine	bar	300	300	300	300	300	320	350	350	350	350	350
Pyöritysmoottorit	kpl	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Pyörityksen paine	bar	170-210	170-210	170-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210
Öljynvirtaus	l/min	15	25	35	40	50	70	90	100	120	120	120
Öljynvirtaus (pyöriytys)	l/min	5	10	10	12	12	15	15	25	25	25	25
Leveys	mm	300	450	500	600	700	700	600	800	800	900	1000
Leukojen aukeama	mm	600	750	1160	1400	1500	1550	1800	1800	1950	1950	1950
Korkeus	mm	600	700	850	950	1000	1100	1150	1200	1300	1300	1300
Tilavuus	l	30	70	100	150	200	200	300	400	500	600	700
Puristusvoima	kN	6	15	20	23	24	24	30	35	46	46	46

DSG1102DSG1202DSG1402DSG1702DSG1900DSG2500DSG2700DSG3000DSG5000DSG13000

Työkone	tn	16-25	17-28	20-28	23-30	25-38	28-40	30-50	35-50	45-100	100-200
Paino	kg	1400	1500	1600	1750	1900	2500	2700	3000	5000	13000
Sylinterit	kpl	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Työpaine	bar	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Pyöritysmoottorit	kpl	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pyörityksen paine	bar	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-250	190-250
Öljynvirtaus	l/min	150	160	170	170	180	200	200	200	300	350
Öljynvirtaus (pyöriytys)	l/min	35	35	35	35	35	35	35	35	60	100
Leveys	mm	900	1000	1200	1200	1200	1200	1360	1500	1500	1800
Leukojen aukeama	mm	2100	2100	2100	2250	2200	2200	2200	2400	3000	4400
Korkeus	mm	1500	1500	1500	1500	1650	1700	1750	1800	2000	3000
Tilavuus	l	750	800	850	900	900	1000	1100	1300	1600	4600

