



**TUTKIMUSKALUSTOT**

**RAKENNUSALA**

**OTA YHTEYTTÄ**

Juvan teollisuuskatu 16  
02920 ESPOO

Puhelin (09) 849 4030  
[info@terra-team.fi](mailto:info@terra-team.fi)

## Kallistuva pikaliitin



Kun pelkkä vahva kallistustoiminto riittää.

Steelwristin Powertiltissä on yhdistetty Helac Corporationin moottori ja Steelwristin turvalukitus Front Pin lock.

Steelwristin Powertiltissä on turvallinen pikaliitin ja kallistustoiminto, silloin kun et tarvitse kaikkia rototiltin ominaisuuksia. Yli 50000 Helac -kallistusmoottoria takaa kestävän kallistustoiminnon.

Steelwrist Powertilt ja sen yläkiinnike valmistetaan Steelwristin teräsvalutekniikalla.

PT kuva 1

TMX kuva 2

Steelwrist Powertilt tuotesarja töihin jossa vaaditaan vahvaa kallistustoimintoa



Tekniset tiedot

|                             | Yksikkö | PT050<br>S40 | PT070<br>S40 | PT100<br>S45 | PT100<br>S50 | PT180<br>S60 | PT240<br>S70 | TMX<br>S30/150 | TMX<br>S30/180 | TMX<br>S40 |
|-----------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|------------|
| Työkone                     | t       | 2-6          | 4-7          | 5-12         | 5-12         | 12-20        | 18-24        | 0-3            | 0-3            | 0-3        |
| Pikaliitin                  |         | S40          | S40          | S45          | S50          | S60          | S70          | S30/150        | S30/180        | S40        |
| Korkeus                     | mm      | 348          | 381          | 446          | 446          | 495          | 600          | 190            | 190            | 195        |
| Paino                       | kg      | 95           | 145          | 210          | 210          | 360          | 620          | 28             | 28             | 39         |
| Akseli /puomi               | mm      | 35-45        | 35-50        | 45-60        | 45-60        | 60-80        |              | 25-35          | 25-35          | 25-35      |
| Puomin leveys (max)         | mm      | 120-160      | 120-160      | 150-230      | 150-230      | 252-304      |              | 100-125        | 100-125        | 100-140    |
| Akselileveys<br>(cc -mitta) | mm      | 130-270      | 235-345      | 220-365      | 220-365      | 330-460      |              | 100-150        | 100-150        | 100-200    |
| Kallistus                   | aste    | 2°90°        | 2°90°        | 2°90°        | 2°90°        | 2°60°        | 2°60°        | 30°            | 30°            | 30°        |
| Vääntömomentti              | Nm      | 2600         | 4300         | 6650         | 6650         | 13300        | 17800        |                |                |            |



Juvan teollisuuskatu 16  
02920 ESPOO  
puh. (09) 849 4030

www.terra-team.fi  
sähköposti: info@terra-team.fi