



TUTKIMUSKALUSTOT

RAKENNUSALA

OTA YHTEYTTÄ

Juvan teollisuuskatu 16
02920 ESPOO

Puhelin (09) 849 4030
info@terra-team.fi

Rototiltti



Steelwrist -rototiltit on kehitetty kestäämään ne voimat, jotka suuremmat kaivukoneet niihin kohdistavat. Huolellisen suunnittelun avulla on voitu yhdistää vahvuus ja kompakti rakenne. Suuri kallistuskulma ja tarkka pyöritystoiminta tekevät työstäsi sujuvaa ja avaavat uusia mahdollisuuksia.

Roottorikotelo, ylä- ja alaosa ovat teräsvalua. Akselit ja sylinterin varret ovat karkaistut. Jälkiasennettavissa oleva pihtikasetti on nelikäpäläinen. Sylinterit ovat kaksitoimiset. Roottorikoneisto on rasvavoideltu. Laite voidaan tehtaalla varustaa keskuspainovoitelu valmiudella.

Steelwristin teräsvaluiset rototiltit koneisiin 2-33t

Tekniset tiedot

	Yksikkö	X04 S40	X06 S40	X07 S40	X07 S45	X07 S50	X12 S45	X12 S50	X14	X18 S60
Työkone	t	2-4	4-6	5-7	5-7	5-7	7-10	7-70	10-14	12-16
Pikaliitin		S40/S40	S40/S40	S40/S40	S45/S45	S45/S45	S45/S45	S45/S45	S45/S50	S60/S60
Leveys	mm	314	314	368	365	365	567	567	618	616
Pituus	mm	525	1527	575	618	618	625	625	724	726
Korkeus	mm	343	333	371	396	396	425	425	455	458
Sylinterien leveys	mm	499	491	479	586	586	676	676	685	737
Paino (alkaen)	kg	115	135	150	195	195	285	285	380	400
Leveys pihdin kanssa	mm	459	459	459	570	570	578	578	636	717
Pituus pihdin kanssa	mm	642	642	678	791	791	795	795	814	952
Pihiten avautuma	Nm	425	425	425	513	513	508	507	508	820
Paino pihdin kanssa	Nm	160	180	195	245	245	370	370	465	510

	Yksikkö	X20 S60	X26 S70	X07 S40
Työkone	t	7-12	20-25	25-33
Pikaliitin		S60/S60	S70/S70	S70/S70
Leveys	mm	690	690	729
Pituus	mm	816	827	870
Korkeus	mm	508	536	625
Sylinterien leveys	mm	733	826	938
Paino (alkaen)	kg	445	570	840
Leveys pihdin kanssa	mm	717	807	807
Pituus pihdin kanssa	mm	1003	1116	1167
Pihiten avautuma	mm	820	960	967



Juvan teollisuuskatu 16
02920 ESPOO
puh. (09) 849 4030

www.terra-team.fi
sähköposti: info@terra-team.fi

