TUTKIMUSKALUSTOT

RAKENNUSALA

OTA YHTEYTTÄ

Juvan teollisuuskatu 16
02920 ESPOO

Puhelin (09) 849 4030
info@terra-team.fi

Dehaco IBEX 320GS iskuvasara

IBEX 70-4000GS

- Vahva ja kestävä runko
- Huoltoystävällinen
- Liitettävissä tarvikesarja vedenalaista piikkausta varten

IBEX 1200-4000GS

- Huoltovapaa paineakku
- Integroitu venttiilijärjestelmä
- Säädettävä iskutaajuus

Lisävarusteet:

- Automaatti rasvari (320GS-4000GS)
- Tyhjäiskun esto / Anti blank-firing system ABF (1800GS + 2202GS)

ABF on sisäinen hydraulijärjestelmä, joka estää iskun, jos paine terällä on liian vähäinen, tai sitä ei ole ollenkaan.

Tärkeimmät tiedot

Paino	305 kg
Iskuluku	500-750 bpm
Iskuteho	742 J
Työkoneen paino	3,5-7 tn

Tekniset tiedot

		IBEX 70GS	IBEX 130GS	IBEX 170GS	IBEX 200GS	IBEX320GS	IBEX 400GS	IBEX 600GS	IBEX 900GS
Paino (työkalun kanssa)	kg	67	105	155	180	305	380	555	855
Työpaine	bar	100-110	80-110	90-120	90-120	95-130	95-130	130-150	140-160
Öljynvirtaus	l/min	10-16	15-30	25-40	30-45	35-50	45-85	45-90	80-100
Iskuluku	BPM	700-1100	700-1000	600-950	550-800	500-750	460-750	400-800	450-650
Iskuteho	J	175	205	352	480	742	975	1490	2165
Työkalun halkaisija	mm	38	45	53	60	68	75	85	98
Työkoneen paino	tn	0,8-1,5	0,8-2	1,5-3	2-4	3,5-7	5-8	6-10	10-16

		IBEX 1200GS	IBEX 1800GS	IBEX 2202GS	IBEX 2800GS	IBEX 3200GS	IBEX 4000GS
Paino (työkalun kanssa)	kg	1150	1650	2030	2660	2950	3780
Työpaine	bar	150-170	160-180	160-180	160-180	160-180	160-180
Öljynvirtaus	l/min	90-120	125-150	200-210	200-210	200-210	200-210
Iskuluku	BPM	450-800	400-800	350-700	250-550	200-450	200-400
Iskuteho	J	3460	4825	6815	8050	9150	12150
Työkalun halkaisija	mm	120	135	150	153	160	180

Juvan teollisuuskatu 16
02920 ESPOO
puh. (09) 849 4030

www.terra-team.fi
sähköposti: info@terra-team.fi